JUEGO DE 3 MANGUERAS ANTIFUGAS

SAFE CARE

DESCRIPCIÓN:

Las mangueras SAFE CARE con diseño ONE TOUCH, son ideales para conectar el accesorio al sistema, antes de iniciar el flujo de refrigerante evitando la perdida de la misma. Disponibles en 1/4 y en 5/16 y con una longitud de 1,5 metros. Resistentes y de alta presión.



FÁCIL CONEXIÓN:

Con el nuevo diseño de los mandos "One Touch Design" en las conexiones, es muy fácil conectarlas a cualquier sistema.

GIRO LIBRE:

El diseño de las conexiones permite que las mangueras giren 360 grados, evitando fugas al moverlas. Este diseño giratorio, también asegura que las conexiones no se suelten cuando las mangueras se tuerzan durante la extracción y evite fugas.




FÁCIL DE DESCONECTAR:

Cuando las mangueras están conectadas al sistema y la presión en el sistema es mayor con el nuevo gas, es muy difícil desconectar las conexiones bajo alta presión. Con el nuevo diseño de las conexiones, es muy fácil desconectarlos. Además, debido a que las conexiones facilitan la desconexión, se pierde menos gas refrigerante durante dicho proceso.

NO MÁS QUEMADURAS EN LOS DEDOS:

Al desconectar las conexiones del sistema, saldrá refrigerante del conector de la manguera. En esta situación, la congelación del freón suele provocar quemaduras en los dedos. Con el diseño de las conexiones de las SAFE CARE la posición donde el instalador coloca los dedos está lejos de donde hay la salida del refrigerante, por tanto evitan las posibles quemaduras.







CARACTERÍSTICAS:

Código	HF06370	HF06371
Conexión	1/4" x 1/4"	1/4" x 5/16"
Longitud	1500 mm	
Presión de trabajo	800 Psi (55 bar)	
Presión de rotura	4000 Psi (275 bar)	
Gases	Todos, incluyendo el R134a, R290, R32, R410A entre otros	